



Badger Meter Europa

MNR100 LCD



LCD	6 cyfr x 12.5 mm
Jednostki	BBL, tony, m ³ , kg, gm, lb, oz, gl, Qt, Pt, Lt, bez wymiaru (Uwaga: Korekcja mierzonych jednostek tylko dla objętościowych)
Sumatory	Dozowanie (kasowalny) – częściowy (kasowalny) – całkowity (niekasowalny)
Natężenie przepływu	Sekundy – minuty – godziny
Punkt dziesiętny	Wybieralny, maksimum 3 (stały)
Temperatura pracy	Min. 0°C, maks. temperatura pracy 55°C
Baterie	2 x AAA alkaiczne
Czujnik wejściowy	Kontaktron
Obudowa elektroniki	Aluminium
Nakładka ochronna	Dupont® Hytrel
Stopień ochrony	IP65

Wyświetlacz jest w pełni programowalny i posiada wbudowaną funkcję diagnostyki, również sprawdzenie kontaktronu (czas załączenia/wyłączenia).

IND_MNR100_Datenblatt_0701_pl.doc 07/01

PUHP Zdzisław Czapko Export-Import
Tel./Fax +48-32-236 71 32 +48-32-236 87 87

ul. Korfantego 6 44-193 Knurów
www.czapko.pl E-mail: biuro@czapko.pl